


zoom
Certified

Телефон для корпоративных конференций

GAC2570

GAC2570 — это полнодуплексное устройство конференц-связи с высококачественной передачей голоса. Эта модель предназначена для конференц-залов, комнат совещаний, переговорных и других помещений, где проходят собрания. Устройство оснащено высококачественным динамиком и поддерживает технологию MMAD (архитектура многоканального массива микрофонов), обеспечивая естественное звучание для всех участников конференций, локальных и удаленных. Для беспроводного подключения предусмотрены дополнительный беспроводной микрофон, современный модуль Wi-Fi и Bluetooth и встроенная аккумуляторная батарея. Модель оснащена 7-дюймовым сенсорным ЖК-экраном IPS разрешением 1280 x 800 и поддерживает подключение до 12 участников конференций. GAC2570 обеспечивает непрерывную конференц-связь даже в случае, когда нужно изменить настройки комнаты, где проходит собрание. Это устройство способно захватывать звук с расстояния до 5 метров, и к нему можно подключить два беспроводных настольных микрофона GMD1208 на расстоянии до 20 метров, чтобы улучшить качество звука и обеспечить покрытие всей комнаты. Современный дизайн и богатый набор функций делают это устройство идеальным для малых и средних конференц-залов и других пространств, где проходят повседневные деловые встречи.



Полнодуплексный спикерфон с акустической HD-камерой, улучшенным подавлением акустического эха и массивом микрофонов с формированием луча



12 всенаправленных микрофонов с технологией MMAD (архитектура многоканального массива микрофонов)



Захват звука с расстояния до 5 м, подключение двух беспроводных настольных микрофонов GMD1208 на расстоянии до 20 м для полного покрытия комнаты



Сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с с PoE+ и выделенный порт для мультимедиа



Поддержка Bluetooth 5.0



Wi-Fi 6, диапазоны 2,4 и 5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax



12 участников конференций

Протоколы/стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A-запись, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Операционная система	Android 10
Сетевой интерфейс	Один порт 10/100/1000 Мбит/с со встроенным модулем PoE/PoE+
Wi-Fi	Wi-Fi 6, двухдиапазонный модуль 2,4 и 5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	Встроенный модуль. V2.1 + EDR, V5.0 Dual Mode
Микрофон	12 всенаправленных микрофонов с MMAD
Внешний микрофон	GMD1208, каскадирование до 2 микрофонов
Динамик	10-ваттный динамик с качественным звуком Частота: 100–20 000 Гц Громкость: до 83 дБА на расстоянии 1,0 м
Дополнительные порты	1 порт мультимедиа, 1 сетевой порт, 1 вход HDMI, 1 USB, 1 линейный выход, 1 Micro-USB, 1 замок Kensington
Речевые кодеки	G.711µ/a, G.722 (широкополосный), G.722.1c, G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B внутриполосный и внеполосный DTMF (в аудиосигнале, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise Shield
Функции телефонии	SIP-пейджинг, удержание, парковка/подхват вызова, 12-сторонняя аудиоконференция (включая создателя), многосторонний вызов автоматически формирует конференцию, виртуальная программируемая клавиша, загружаемые контакты (XML, LDAP, до 2000 элементов), запись вызовов (локально и на сервер), журнал вызовов (до 2000 записей), ожидание вызова, автоответчик, гибкая настройка абонентских групп, персонализация рингтона и мелодии на удержании
HD-аудио	Да, HD-спикерфон с поддержкой широкополосного звука
Сертификация	Zoom,
Качество обслуживания	Уровень 2 (802.1Q, 802.1p) и уровень 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Безопасность	Пароли для пользователей и администраторов, аутентификация на базе MD5 и MD5-sess, файл конфигурации с 256-битным AES-шифрованием, TLS, SRTP, HTTPS, управление доступом к среде передачи на основе 802.1x
Обновление/настройка	Обновление микропрограммы через TFTP/HTTP/HTTPS или через локальную загрузку HTTP, массовая настройка с помощью XML-файла конфигурации с шифрованием AES
Питание и энергоэффективность	Встроенный модуль PoE+ 802.3at, класс 4 3300mAh Встроенная аккумуляторная батарея, до 4 часов в режиме разговора
Содержимое упаковки	Телефон GAC2570 для конференций, кабель Ethernet, кабель Micro-USB, краткое руководство по установке, инжектор PoE, кабель HDMI (опция), 2 беспроводных микрофона GMD1208 (опция)
Температура и влажность	Эксплуатация: от 0 до 40 °C Хранение: от -10 до 60 °C Влажность: от 10 до 90 % (без конденсации)
Физические характеристики	Вес устройства: 1,38 кг Размеры устройства: 419,7 (Г) × 218,5 (Ш) × 78,6 мм (В)
Соответствие	FCC, CE, RCM, IC, UKCA