



Fanvil A10/A10W/A10-E/A10W-E SIP мини интерком

Мини SIP интеркомы Fanvil серии A10 предназначены для использования внутри помещений и обеспечивают функции безопасности, внутренней связи и вещания.

Они имеют компактный и стильный внешний вид, могут работать с двумя учетными записями SIP, обладают тремя съемными функциональными кнопками и поддерживают PoE. Также поддерживают HD-аудио, водонепроницаемость и пыленепроницаемость по стандарту IP54, и встроенный Wi-Fi 2,4/5 ГГц на модификациях A10W/A10W-E.

Кроме того, они поддерживают установку на стену (A10/A10W) или типовую монтажную коробку стандарта 86 (A10-E/A10W-E) и вы легко их сможете расположить в различных помещениях.

Преимущества

- ✓ 2 SIP аккаунта и 3 снимаемые функциональные клавиши
- ✓ Встроена поддержка 2.4/5 ГГц Wi-Fi (A10W/A10W-E)
- ✓ IP54 водо и пылезащита
- ✓ Поддержка HD кодеков G.722 и Opus
- ✓ Встроен динамик на 2 Вт и Эхоподавление (AEC)
- ✓ Встроен 1 интерфейс ввода/вывода (сухие контакты)
- ✓ Поддержка PoE
- ✓ Поддержка стандартной монтажной коробки типа 86 для A10-E/A10W-E и установка на стене для A10/A10W



Модель	Сеть	Клавиши	PoE	Wi-Fi
A10/A10-E	10/100Mbps	3	✓	×
A10W/A10W-E	10/100Mbps	3	✓	2.4/5 ГГц Wi-Fi

Основные

- 2 SIP линии
- Автоответ
- HD звук
- PoE поддержка
- Встроен 2.4G & 5G Wi-Fi (A10W/A10W-E)
- Функция интерком
- Поддержка внешнего источника питания (покупается отдельно)

Интерком функции

- Поддержка персонализации DSS клавиш
- Синхронизация времени по сети (NTP)
- Встроен модуль Wi-Fi (A10W/A10W-E)
 - 2.4G, 802.11 b/g/n
 - 5G, 802.11 a/n
- Action URL / Active URL

Аудио

- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.729AB, G.723.1, G.726, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Двухсторонняя связь с акустическим эхоподавлением

- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума(CNG) / Оценка стороннего шума (BNE)
- Сокращение потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- Физический порт: 10/100 Mbps Ethernet
- Wi-Fi: 2.4G&5G (A10W/A10W-E)
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Static / DHCP / PPPoE
- Wi-Fi шифрование: WPA /WPA2-PSK /802.X EAP
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TL S
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP

- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и обслуживание

- Автопривожен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб интерфейс управления
- Снятие дампа через веб-интерфейс
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- A10 серия: 3 DSS клавиши;
- Световой индикатор статуса : Быстрое мигание красным (Ошибка регистрации, ошибка сети)、Медленное мигание зеленым (Вызов)
- 1 RJ45 порт

- 1 интерфейс ввода
- 1 реле: NC/NO контакты, Max DC30V/1A, AC125V/0.5A
- Питание: DC12V/1A или POE
- Потребление питания (адаптер):
 - 0.94Вт~1.98Вт (A10/A10-E)
 - 1.42Вт~2.35Вт (A10W/A10W-E)
- Потребление питания (PoE):
 - 1.48Вт~2.37Вт (A10/A10-E)
 - 1.99Вт~3.05Вт (A10W/A10W-E)
- Используемый материал: ABS пластик
- Установка: Внутри помещения
 - Монтажная коробка стандарта 86 (A10-E/A10W-E)
 - Монтаж на стене (A10/A10W)
- Цвет: Серый
- Рабочая температура: -10 ~50 °C
- Температура хранения: -20 ~ 50 °C
- Допустимая влажность: 10% - 90%
- Кол-во в транспортной упаковке: 20 шт
- Вес нетто трансп. упаковки: 3.41кг
- Вес брутто трансп. упаковки: 3.6кг
- Габариты устройства:
 - 87.56 x 87.56 x 30мм (на стене)
 - 87.56 x 87.56 x 21.5мм (86 монтажная коробка)
- Габариты упаковки: 95x106x40мм
- Габариты транспортной упаковки: 224x220x210мм(20 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для дополнительной информации, посетите:
www.fanvil.com

www.fanvil.com

Add:10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China, 518100

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com

